



Scheda Tecnica

SPECIFICHE AdBlue®

PARAMETRI	VALORE	Unità di Misura
Urea	31.8-33.2	% peso
Alcalinità come NH3	Max 0.2	% peso
Carbonato come CO2	Max 0.2	%
Biureto	Max 0.3	%
Sostanze insolubili	Max 20	mg/kg
Formaldeide	Max 5	mg/kg
Fosfato PO4	Max 0.5	mg/kg
Calcio	Max 0.5	mg/kg
Ferro	Max 0.5	mg/kg
Rame	Max 0.2	mg/kg
Zinco	Max 0.2	mg/kg
Cromo	Max 0.2	mg/kg
Nichel	Max 0.5	mg/kg
Magnesio	Max 0.5	mg/kg
Sodio	Max 0.5	mg/kg
Potassio	Max 0.5	mg/kg
Densità a 20°	1087,0 - 1093,0	kg/m ³
Indice di rifrazione a 20°	1.3817 - 1.3840	(-)
Identità	Identico alla referenza	

CONFORME ALLA ISO 22241 : 2008

NOTE :

- Prodotto realizzato con Acqua Demineralizzata
- Prodotto da usare solamente nei veicoli diesel dotati di tecnologia SCR (riduzione di emissioni NOx)

BLUE SYNT srl

SS 35 Bis dei Giovi km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
P. iva : 02525610065

Tel : 0131291849