



Scheda Tecnica

SPECIFICHE AdBlue®

PARAMETRI	VALORE	Unità di Misura
Urea	31.8-33.2	% peso
Alcalinità come NH3	Max 0.2	% peso
Biureto	Max 0.3	%
Sostanze insolubili	Max 20	mg/kg
Aldeide in HCHO	Max 5	mg/kg
Fosfati PO4	Max 0.5	mg/kg
Calcio	Max 0.5	mg/kg
Ferro	Max 0.5	mg/kg
Rame	Max 0.2	mg/kg
Zinco	Max 0.2	mg/kg
Cromo	Max 0.2	mg/kg
Nichel	Max 0.5	mg/kg
Alluminio	Max 0.5	Mg/kg
Magnesio	Max 0.5	mg/kg
Sodio	Max 0.5	mg/kg
Potassio	Max 0.5	mg/kg
Densità a 20°	1087,0 - 1093,0	kg/m ³
Indice di rifrazione a 20°	1.3817 - 1.3840	(-)

CONFORME ALLA ISO 22241 : 2019

NOTE :

- Prodotto realizzato con Acqua Demineralizzata
- Prodotto da usare solamente nei veicoli diesel dotati di tecnologia SCR (riduzione di emissioni NOx)